



- защищает полки от влаги, гниения и загрязнения
- термостойкость до 130°C
- смесь природных натуральных масел

Назначение и свойства:

Защита деревянных поверхностей в парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун. Для работ внутри помещения.

Покрытие устойчиво к высоким температурам до 130°C, безопасно при нагревании. Поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах. Не содержит органических растворителей. Без запаха. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру древесины. Защищает от растрескивания и набухания. Придает обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, продлевает срок службы. Легко наносится и глубоко пропитывает. Срок службы - не менее 5 лет.

Код: 01-049

Тип покрытия	Древесина	Расход	80 г/м ²
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Время высыхания	24 часа	Условия транспортировки	Морозостойкое (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на чистое, сухое, отшлифованное и обеспыленное основание. Старую или окрашенную древесину зачистить до полного удаления покрытия. Поверхности, поврежденные грибами плесени и синевы, обработать специальными составами.

Применение:

Готово к применению. Не требует разбавления. Наносить кистью, валиком при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 80%. Сильно впитывающие основания обработать в 2 слоя, торцевые спилы – в 2-3 слоя. Через 1-2 суток парилку протопить и выдержать при высокой температуре 1-2 часа, удалить мягкой тканью выступившие остатки масла. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. При необходимости обработку повторить.

Расход:

На однослойное покрытие – 80 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа, межслойная сушка – 30 минут.

Состав:

Смесь природных натуральных масел.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция. При температуре ниже +5°C возможно увеличение вязкости.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

5 лет.

Меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей!

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

СТО 88753220-023-2017

Фасовки:

250 мл.

